


MILIVOLTMETRY, MILIOHMMETRY

GOOD WILL LUTRON



MILIVOLTMETR GVT 427B (2k) GW INSTEK GVT 417B (1k)

- citlivost pro celou stupnici 300 μ V
- měřicí frekvence 10 Hz $\div$ 1 MHz
- měření od -70 dB $\div$ +40 dB v 12 rozsazích
- dva kanály (GVT 427B)

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUP

VÝSTUP

úroveň zkreslení napájení	přibl. 0,1 Vrms < 2 % AC 115 / 230 V $\pm$ 10%, 50 / 60 Hz
rozměry hmotnost	142 x 210 x 235 mm přibl. 3 kg

rozsah napětí rozsah úrovně přesnost operační módy	300 μ V $\div$ 100 V / 12 rozsahů - 70 dB $\div$ +40 dB ve 12 rozsazích $\pm$ 3 % z celé stupnice kanál 1 a 2 odděleně nebo současně od k 1 pouze 1 kanál (GVT 417 B)
frekvenční odezva	20 Hz $\div$ 200 kHz $\pm$ 3 % 10 Hz $\div$ 1 MHz $\pm$ 10% reference 1 kHz
impedance	1 MOhm / 40 pF



MILIOHMMETR GOM 802 GW INSTEK GOM 801G

- měřicí rozsah: 30 mOhm $\div$ 3 MOhm v 9 rozsazích (GOM 802)
20 mOhm $\div$ 20 kOhm v 7 rozsazích (GOM 801G)
- testovací proud 1 μ A $\div$ 1 A
- vysoké rozlišení 1 μ Ohm (GOM 802), 10 μ Ohm (GOM801G)
- indikátor komparátoru Hi / Lo
- 0,5 " LED displej max. 3000 digit (GOM-802)
- 0,5 " LED displej 3 1/2 digit (GOM-801G)
- Standardně RS232C, na objednávku GPIB (GOM 802)

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájení	AC 115 / 230 V $\pm$ 10%, 50 / 60 Hz
rozměry (GOM 802) (GOM 801G)	251 x 91 x 291 mm 230 x 95 x 280 mm
hmotnost	přibl. 2 kg

Typ	GOM-802	GOM-801G
testovací rozsahy přesnost	30 mOhm $\div$ 3 MOhm, 9 rozsahů 30 mOhm $\pm$ (0.1_ + 6 digit) 300 mOhm $\div$ 3MOhm $\pm$ (0,05% + 6/3/2 digit)	20 mOhm $\div$ 20 kOhm, 7 rozsahů 20 mOhm $\pm$ (0,2 % + 6 digit) 200 mOhm $\div$ 20 kOhm $\pm$ (0,2% + 4 digit)
rozlišení	1 μ Ohm	0,01 / 0,1 / 1 / 10/ 100 mOhm / 1 / 10 Ohm
displej	3000 digit max. indikace HI, GO, LO, NO-GO, %	3 1/2 digit, 0,5 " LED, indikace HI, GO, LO



MILIOHMMETR MO-2001 LUTRON

3 1/2 digit

ISO 9002

Rozsahy 200mOhm - 2000Ohm

Digitální miliohmometr MO 2001 umožňuje měřit čtyřvodičovou metodou odpor v rozsahu od 200mOhm do 2000 Ohm s minimálním rozlišením 0,1 mOhm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní podmínky

displej	max 1999, 18 mm vysoký externí
nastavení nuly	"1"
indikace přetížení	0,4 s
vzorkování	220V / 50Hz / 2VA
napájení	160 x 120 x 85 mm
rozměry	0,68 kg
hmotnost	

měřicí rozsah	rozlišení	přesnost +/-(%rdg+dig)	testovací proud
200 mOhm	0,1 mOhm	0,75% + 4	100 mA
2000 mOhm	1 mOhm	0,75% + 2	10 mA
20 Ohm	10 mOhm	0,75% + 2	10 mA
200 Ohm	0,1 Ohm	0,75% + 2	1 mA
2000 Ohm	1 mOhm	0,75% + 2	1 mA