

Ultrazvukový tloušťkoměr DELTA TT 100

Digitální ultrazvukový tloušťkoměr se zabudovaným mikroprocesorem je určen pro měření tloušťek kovů i nekovových materiálů.

Obsluha přístroje DELTA TT100 je velice jednoduchá. Možnost kalibrace na známou tloušťku nebo rychlost zvuku. Do paměti lze uložit 5 různých hodnot rychlosti zvuku a 10 hodnot tloušťek.

Základní sestava - přístroj v plastovém kufříku, sonda, spojovací médium, manuál v českém jazyce.



Delta TT 100

Technická data Delta TT 100:

Měřicí rozsah	: 1,0 - 225,0 mm pro ocel (stand. sonda) ostatní maxim. hodnoty dle materiálu
Min. odečítaná hodnota	: 0,1 mm
Rozměrový limit pro ocel	: min. průměr 20 mm, min. tloušťka 3 mm
Paměť	: 10 hodnot
Zobrazení údajů	: 4 - místné LCD, výška 12,5 mm
Pracovní frekvence	: 5 MHz
Pracovní teplota	: 0°C do +40°C
Napájení	: 2 alkalické baterie 1,5 V
Rozsah rychlosti zvuku	: 1000 - 9999 m/s
Rozměry	: 126x68x23 mm
Hmotnost	: 312g