



AMPROBE ULD-300 a TMULD-300

Ultrazvukové Leak Detector

ULD-300

- Vyhľadá elektrický oblúk v elektrickom systéme
- Užitočné pri hľadaní konca pochovaného PVC potrubia
- Vie rozpoznať akékoľvek tlaky unikajúceho plynu bez ohľadu na typ.

TMULD-300

- Má rovnaké vlastnosti ako ULD-300
- Aplikácia obsahuje vzduch tesnosť áut alebo domov

Špecifikácia	
Frekvenčná odozva	35kHz na 45kHz + 66 dB
Prevádzková teplota	32 ° F až 100 ° F (0 ° C až 38 ° C)
Skladovacia teplota	-40 ° F až 150 ° F (-40 ° C až 66 ° C)
Výkon	Spĺňa normu ASTM
Spotreba energie	22 ma na 9 Volts DC
Životnosť batérie	33 hodín s 9 Volt alkalické batérie
Batérie Test	LED indikátor Farba zelená
Váha	(128 g) bez batérií
Rozmery (HxŠxV)	(25,4 mm) x (63,5 mm) x (185,4 mm)
Prípad	Vysoký vplyv ABS plast

Príslušenstvo:

- Tubular Predĺženie Adaptér (TEA-1)
- Tubular Extension (TE-1)
- Parabola (PB-1)
- Slúchadlá (HP-1)

