

TP8S TP8



IR kamera pre profesionálov. Ponúka široké spektrum neočakávaných vlastností, ktoré umožňujú pracovať s bezkonkurenčnou efektívnosťou a produktivitou. V termovíznom meraní predstavuje nový štandard prvotriednych kamier.

	TP 8S	TP 8
IR detektor	384 x 288	384 x 288
Typ detektoru	35um, nechladený FPA	35um, nechladený FPA
Vzorkovanie	50Hz PAL	50Hz PAL
Rozsah merania	-20°C až +600°C	-20°C až +800°C
Teplotná citlivosť	0.06°C pri 30°C	0.06°C pri 30°C
Presnosť	1°C alebo 1%	1°C alebo 1%
Možné rozšírenie rozsahu	do +2000°C	do +2000°C
Uhol záberu	22° x 16°	22° x 16°
Objektívy na objednávku	7.7x 5.8(100mm) 45.6x 35(16mm)	7.7x 5.8(100mm) 45.6x 35(16mm)
Spektrálny rozsah	8 až 14 um	8 až 14 um
Displej	3.5" LCD dotykový	3.5" LCD dotykový
Hľadáček	0.6" OLED	0.6" OLED
Obraz v obraze (PIP)	áno	áno
Laserové zameranie	áno	áno
Zoom	x1 až x10 spojit	x1 až x10 spojit
Zaostrovanie	automaticky	automaticky
Pamäť	karta 2GB	karta 2GB
Formát obrázku	JPEG	JPEG
Hlasový komentár	30 sec / obr	30 sec / obr
Textový komentár	predvolené texty	predvolené texty
Nastavenie emisivity	0.01 až 1.00	0.01 až 1.00
Farebné palety zobrazenia	8	8
Video výstup	VGA/PAL/NTSC, USB	VGA/PAL/NTSC, USB
Rozhranie	USB (ovládanie)	USB (ovládanie)
Software	Guide IR Analyser	Guide IR Analyser
Fotoaparát (vidit. svetlo)	1280 x 1024 color	1280 x 1024 color
Napájanie	Li-ion	Li-ion
Výdrž batérie	2,5 hod	2,5 hod
Rozmery	186 x 106 x 83 mm	186 x 106 x 83 mm
Hmotnosť	1100 g	1100 g
Pracovná teplota okolia	-20 až + 60	-20 až + 60
Rel. vlhkosť okolia	10 až 95%	10 až 95%
Teplota skladovania	-20 až + 60	-20 až + 60
Krytie	IP 54	IP 54
Otrasy	25G, IEC68-2-29	25G, IEC68-2-29
Vibrácie	2G, IEC68-2-6	2G, IEC68-2-6
Závit na trojnožku	áno	áno
Iné		ovládanie hlasom Bluetooth náhlavná sada

Štandardné príslušenstvo:

- 2x Li-Ion batéria
- nabíjač + adaptér
- 2GB karta + čítačka
- káble VGA,USB, RS232
- Bluetooth sada
- sw Guide IrAnalyser
- kufrík