


interiérová zářivková svítidla přisazená a závěsná

interior surface mounted and suspended fluorescent luminaires



TYP PKK



Popis

Přisazené a závěsné zářivkové svítidlo určené pro osvětlování výrobních hal a průmyslových prostor. Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového, práškově lakovaného plechu. Součástí svítidla je čirý PMMA kryt v hliníkovém rámu zaručující krytí svítidla IP 54. Svítidlo je vybaveno reflektory z vysoce leštěného hliníku. Elektronické předřadníky jsou umístěny v předřadníkové skříni na horní straně svítidla.

Svítidlo lze osadit nouzovým modulem.

Description

Suspended and surface mounted lighting fittings are designed for illumination of industrial halls. Body of luminaire is made of steel sheet with epoxy - powder coating RAL 9003. Luminaire is assembled with high polished aluminium reflector and PMMA clear diffuser fixed in aluminium trim. Electronic ballast is placed on upper side of luminaire in control gear box.

Emergency version is also possible.



Typ Type	Provedení Wattage	Svět. zdroj Light source	Rozměry Dimensions	[A/B/C/C1] [A/B/C/C1]	Kg
VM 454 PKK	4×54 W	T5	1262 483	80 115	9,4
VM 654 PKK	6×54 W	T5	1262 483	80 115	9,7
VM 449 PKK	4×49 W	T5	1562 483	80 115	12,2
VM 280 PKK	2×80 W	T5	1562 262	80 115	7,0
VM 480 PKK	4×80 W	T5	1562 483	80 115	12,2

→ Připojovací otvory

