



# TYP VA



## Popis

Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového lakovaného odlitku. Optická část je složena z hliníkového leštěného reflektoru a skleněného tvrzeného skla IK 07.

Montáž svítidla lze provést na výložník nebo sloup o průměru 42 - 60 mm.

## Description


High-pressure die-cast aluminium alloy body equipped with electrical part, optical part is composed of polished aluminium reflector and flat glass diffuser.

Bracket for pole or outrigger mounting.



Typ Type	Provedení Wattage	Svět. zdroj Light source	Rozměry [A/B/C] Dimensions [A/B/C]			Kg
VM 50 VA	50 W	HS, HI	590	270	198	5,5
VM 70 VA	70 W	HS, HI	590	270	198	5,5
VM 100 VA	100 W	HS, HI	590	270	198	5,5
VM 150 VA	150 W	HS, HI	590	270	198	5,5
VM 250 VA	250 W	HS, HI	690	330	200	8,0
VM 400 VA	400 W	HS, HI	690	330	200	8,0
VM 70 VA EC4	70 W + EKOLUM EC4	HI	590	270	198	5,5
VM 100 VA EC4	100 W + EKOLUM EC4	HI	590	270	198	5,5
VM 150 VA EC4	150 W + EKOLUM EC4	HI	590	270	198	5,5
VM 250 VA EC4	250 W + EKOLUM EC4	HI	690	330	200	8,0

→ Připojovací otvory



## Výložník na zeď

Outrigger