

Innenraum, mit Gießharz-Isolierung

Größen¹⁾ für Normalausführung: 50 Hz, 50 ... 600 A

Kern 1			Kern 2			$I_{th} = 100 I_N$		$I_{th} = 150 I_N$		$I_{th} = 200 I_N$		$I_{th} = 300 I_N$		$I_{th} = 400 I_N$		$I_{th} = 500 I_N$		$I_{th} = 600 I_N$		$I_{th} = 800 I_N$		$I_{th} = 1000 I_N$	
Klasse	Nenn-Überstromfaktor	Nennleistung VA	Klasse	Nenn-Überstromfaktor	Nennleistung VA	Größe		Größe		Größe		Größe		Größe		Größe		Größe		Größe		Größe	
						12 kV	24 kV	12 kV	24 kV	12 kV	24 kV	12 kV	24 kV	12 kV	24 kV	12 kV	24 kV	12 kV	24 kV	12 kV	24 kV	12 kV	24 kV
0,2	M5	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	2
		10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	22	3	3
		15				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2				
		30				1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2						
0,5	M5	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
		15				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2
		30				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	22	2	23	3
1	M5	10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		15				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		30				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	2
		60				1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	23	3				
3	M5	15				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		30				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10 P	10	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
		10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	23	3
		15				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	2	23	3		
		30				1	1	1	1	2	1	3	1	3	2	22	3	23					
0,2	M5	10	10 P	10	30	1	1	2	1	3	2	22	2	23	3								
		15				1	1	2	1	3	2	23	3										
		10			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	23	3	3	3
		10			10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	23	3	23	3
0,5	M5	10	10 P	10	15	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	22	2	23	3				
		10			30	1	1	2	1	3	1	22	2	23	3	23	3						
		15			15	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	22	2	23					
		15			30	1	1	2	1	3	1	22	2	23	3								
		30			30	2	1	3	1	3	1	22	2	23	3								
		30			60	3	2	23	3	23	3												
1	M5	10	10 P	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	23	3	23	3
		10			15	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	3	2	23	3				
		10			30	1	1	2	1	3	1	22	2	23	3	23	3						
		15			30	1	1	2	1	3	1	22	2	23	3	23	3						

Beschreibung auf Seite 6.

¹⁾ Bei Primär-Nennströmen < 25 A und/oder sekundär 1 A kann in Grenzfällen eine größere Baugröße entstehen (ggf. anfragen!).

Maße nach **DIN 42600, Teil 8** werden für U_m 12 kV und für U_m 24 kV jeweils mit der Größe 1 erfüllt. Die Größen 2 und 3 sind lediglich nach hinten vergrößert; bei gleichbleibenden Maßen für Wandlerbreite, Anschlußhöhe und gleicher Lage der Primär- und Sekundäranschlüsse.

Preise

für Normalausführung
für Sonderausführung
für primär andere Nennströme

} wie auf Seiten 8 und 9
für GSW 10 und GSW 20.

Zubehör

Mehrpreis in DM

Primär-Isolierkappe für U_m 24 kV (bei Unterschreiten der geprüften Anschlußzonen unerläßlich) 80,-