

C.A 5210 G, C.A 5220 G



C.A 5220 G

Charakteristika

- Profesionální multimetr pro měření v těžkých provozech
- 3 3/4 místný LCD displej s bargrafem
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí, lze zvolit i měření s nízkou vstupní impedancí (270 k Ω)
- Měření proudu (jen u C.A 5220 G)
- Měření odporu a kapacity, u C.A 5220 i kmitočtu
- Optický a akustický test propojení a diod
- Speciální režim Adp u C.A 5210 G umožňuje měřit řadu dalších elektrických a neelektrických veličin pomocí adaptérů s výstupem 400 mV DC
- DATA HOLD
- MIN/MAX (jen u C.A 5220 G)
- Automatická volba rozsahu, u C.A 5220 G lze nastavit i manuální volbu
- Nárazuvzdorné pouzdro
- Podsvětlení displeje (jen u C.A 5220 G)

Údaje pro objednávku:

C.A 5220 G	P01.1967.12B
C.A 5210 G	P01.1967.11B
Taška přes rameno (240x230x70 mm)	P01.2980.33
Přenosné pouzdro (220x180x75 mm)	P01.2980.36
Adaptéry pro měření:	
- klešťové převodníky	str. 70
- VN napětí	P01.1002.34
- osvětlení	P03.1008.16
- otáček	P03.1973.01
- teploty:	
- kontaktní Typ K	P01.6524.01Z
- kontaktní 2xTyp K	P01.6524.11Z
- bezkontaktní	P01.6516.01Z

Široká nabídka měřicích svorek, šňůr a sond

Součást dodávky:

C.A 5220 /5210 G	1 ks
Rázuvzdorné pouzdro	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Baterie 1,5 V, IEC R6	2 ks
Návod	1 ks

Technická data

Zobrazení

LCD:

Rychlost měření:

Bargraf:

Měření

Stejnosměrné napětí:

Střídavé napětí:

Vstupní impedance:

Stejnosměrný proud:

(jen C.A 5220 G)

Střídavý proud:

(jen C.A 5220 G)

Kmitočtový rozsah:

Odpor:

Kmitočet:

(jen C.A 5220 G)

Kapacita:

Test propojení:

Napájení:

Elektrická bezpečnost:

Stupeň krytí:

Hmotnost/rozměry:

3 3/4 místný, 4 000 digitů

2 měření/sec

40 segmentů

0,1 mV ... 600 V

±(1% z č.h. + 1 dig.)

0,1 mV ... 600 V

±(1,5% z č.h. + 1 dig.)

10 M Ω nebo 270 k Ω

10 μ A ... 15 A

±(1,5% z č.h. + 1 dig.)

10 μ A ... 15 A

±(1,5% z č.h. + 2 dig.)

40 ... 500 Hz

0,1 Ω ... 40 M Ω

±(1,5% z č.h. + 3 dig.)

0,01 Hz ... 200 kHz

±(0,1% z č.h. + 2 dig.)

400 pF ... 40 μ F

±(3% z č.h. + 25 dig.)

< 40 Ω

2x 1,5 V, IEC R6

ČSN EN 61010 - CAT III/600 V - 2

IP 50

350 g/177 x 64 x 42 mm