

# DIGITÁLNÍ MĚŘIČ KAPACIT A INDUKČNOSTÍ M 6243A

MASTECH

3 1/2 digit



Digitální měřič kapacit a indukčnosti Mastech M 6243A umožňuje měřit indukčnosti na rozsazích 2mH až 2H a kapacity kondenzátorů v šesti rozsazích od 2nF do 200 $\mu$ F. Naměřené hodnoty se zobrazují na 3 1/2 LCD displeji. LC měřič M 6243A je napájen 9V baterií, uplatnění nalezne především v oblasti servisních měření.

## Technické údaje

### měření kapacit

měřicí rozsah	rozlišení	testovací kmitočet	napětí na C
2nF	1pF	900Hz	150mV
20nF	10pF	900Hz	150mV
200nF	100pF	900Hz	150mV
2 $\mu$ F	1nF	900Hz	150mV
20 $\mu$ F	10nF	90Hz	150mV
200 $\mu$ F	100nF	90Hz	15mV

### Přesnost

C < 5 $\mu$ F:  $\pm (1\% + 1)$   
C > 5 $\mu$ F:  $\pm (2\% + 1)$

### měření indukčností

měřicí rozsah	rozlišení	testovací kmitočet	proud na L
2mH	1 $\mu$ H	900Hz	150 $\mu$ A
20mH	10 $\mu$ H	900Hz	150 $\mu$ A
200mH	100 $\mu$ H	900Hz	150 $\mu$ A
2H	1mH	900Hz	150 $\mu$ A

### Přesnost

L < 0, 5H:  $\pm (2\% + 1)$   
L > 0, 5H:  $\pm (5\% + 1)$

### Pracovní podmínky

Napájení	9V baterie/11 mA
Indikace přetížení	"1"
Zobrazení	3 1/2 LCD
Vzorkování	0,4s
Rozměry, hmotnost	180 x 91 x 38 mm / 0,34 kg

# DIGITÁLNÍ MĚŘIČ KAPACIT M 6013A

MASTECH

3 1/2 digit

L, C, R



Digitální měřič kapacity Mastech M 6013A měří kapacity kondenzátorů v devíti rozsazích od 200pF do 20mF. Naměřené hodnoty se zobrazují na 3 1/2 LCD displeji. L měřič M 6013A je napájen 9V baterií.

## Technické údaje

měřicí rozsah	rozlišení	přesnost	testovací kmitočet
200pF	0,1pF	0,5% + 1	800Hz
2nF	1pF	0,5% + 1	800Hz
20nF	10pF	0,5% + 1	800Hz
200nF	100pF	0,5% + 1	800Hz
2 $\mu$ F	1000pF	0,5% + 1	800Hz
20 $\mu$ F	0,01 $\mu$ F	0,5% + 1	80Hz
200 $\mu$ F	0,1 $\mu$ F	0,5% + 1	8Hz
2000 $\mu$ F	1 $\mu$ F	1,0% + 1	8Hz
20000 $\mu$ F	10 $\mu$ F	2,0% + 2	8Hz

### Pracovní podmínky

Napájení	9V baterie (200 hodin)
Zobrazení	3 1/2 LCD,
Vzorkování	0,5s
Rozměry, hmotnost	180 x 86 x 38mm / 0,34kg