

OCHRANNÉ ODDELOVACIE TRANSFORMÁTORY PRE ZDRAVOTNÍCKE ÚČELY

STN EN 60601-1, IEC 61558-2-15




TYP	VÝKON [VA]	ROZMER JADRA	NAPÄTIE [V]	HMOTNOSŤ [kg]
TR-9415/4-3k MED	1000	EI 192/70	230/230	20
TR-9415/4-3k MED	1500	EI 192/100	230/230	25
TR-9415/4-3k MED	2000	EI 192/130	230/230	35
TR-9415/4-3k MED	2500	UI 180/60	230/230	40
TR-9415/4-3k MED	3000	UI 180/80	230/230	47
TR-9415/4-4k MED	4000	UI 180/100	230/230	55
TR-9415/4-4k MED	5000	UI 210/80	230/230	73
TR-9415/4-6,3k MED	6300	UI 210/130	230/230	85
TR-9415/4-6,3k MED	8000	UI 210/130	230/230	100

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:	SKRATU NEODOLNÝ
IMPREGNÁCIA:	Elektroizolačný lak vypaľovací
VSTUPNÉ NAPÄTIE:	230V 50Hz
KRYTIE:	IP00
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ:	4700V
TEPELNÁ TRIEDA:	E

Poznámky:
- výrobca doporučuje istič ističom s charakteristikou "D" ako je uvedené na štítku - sekundárna strana transformátora je zo stredným vývodom na sledovanie izolačného stavu - na ovládanie je montované tepelné čidlo do 1,5A

ROZMERY



VÝKON [VA]	A	B	C	D	E
1000	192	130	172	127	100
1500	192	176	172	127	120
2000	192	207	172	127	140
2500	250	140	360	143	100

3000	250	160	360	143	123
4000	250	230	360	143	150
5000	280	210	410	210	130
6300	280	180	410	210	180
8000	280	180	410	210	180