

Typový rad: TR 9409/4 až TR 9415/4



Vyrábame aj atypické prevody, podľa požiadaviek zákazníka.

| Č.  | TYPOVÝ RAD        | VÝKON<br>[VA] | TYP JADRA    | VÝSTUPNÉ NAPÄTIE<br>A PRÚD<br>[V/A] |
|-----|-------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
|     |                   |               | DIN          |                                     |
| 1.  | TR 9409 /4 - 30   | 30            | EI 75 / 20   | 230 / 0,13                          |
| 2.  | TR 9409 /4 - 50   | 50            | EI 75 / 25   | 230 / 0,21                          |
| 3.  | TR 9409 /4 - 80   | 80            | EI 84 / 35   | 230 / 0,34                          |
| 4.  | TR 9409 /4 - 100  | 100           | EI 84 / 40   | 230 / 0,43                          |
| 5.  | TR 9409 /4 - 125  | 125           | EI 96 / 35   | 230 / 0,54                          |
| 6.  | TR 9409 /4 - 150  | 160           | EI 96 / 45   | 230 / 0,65                          |
| 7.  | TR 9409 /4 - 200  | 200           | EI 96 / 50   | 230 / 0,87                          |
| 8.  | TR 9409 /4 - 250  | 250           | EI 120 / 40  | 230 / 1,08                          |
| 9.  | TR 9409 /4 - 315  | 315           | EI 120 / 50  | 230 / 1,37                          |
| 10. | TR 9409 /4 - 400  | 400           | EI 120 / 70  | 230 / 1,74                          |
| 11. | TR 9409 /4 - 500  | 500           | EI 150 / 50  | 230 / 2,17                          |
| 12. | TR 9409 /4 - 800  | 800           | EI 150 / 80  | 230 / 3,47                          |
| 13. | TR 9413 /4 - 1000 | 1000          | EI 192 / 60  | 230 / 4,34                          |
| 14. | TR 9413 /4 - 1400 | 1600          | EI 192 / 80  | 230 / 6,08                          |
| 15. | TR 9415 /4 - 2000 | 2000          | EI 192 / 100 | 230 / 8,69                          |
| 16. | TR 9415 /4 - 2500 | 2500          | EI 192 / 130 | 230 / 10,86                         |
| 17. | TR 9415 /4 - 3 k  | 3000          | UI 180 / 60  | 230 / 13,04                         |
| 18. | TR 9415 /4 - 4 k  | 4000          | UI 180 / 80  | 230 / 17,39                         |
| 19. | TR 9415 /4 - 5 k  | 5000          | UI 180 / 100 | 230 / 21,74                         |
| 20. | TR 9415 /4 - 6 k  | 6300          | UI 210 / 102 | 230 / 27,4                          |
| 21. | TR 9415 /4 - 8 k  | 8000          | UI 210 / 130 | 230 / 34,8                          |
| 22. | TR 9415 /4 - 10 k | 10000         | UI 210 / 130 | 230 / 43,5                          |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| TEPELNÁ TRIEDA:      | E                              |
| ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ: | PRI / SEC / KOSTRA 4,75kV 50Hz |
| SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:   | SKRATU NEODOLNÝ                |
| OTEPLENIE:           | 85 °C                          |
| TRIEDA OCHRANY:      | I.                             |
| KRYTIE:              | IP00                           |
| TEPLOTA OKOLIA:      | -10 °C až + 35 °C              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>výrobca doporučuje istiť trubičkovými poistkami "T" ako sú uvedené na štítku,</li><li>na prianie zákazníka sa môže namontovať tepelná poistka na 130 °C vratná a nevratná,</li><li>technické zmeny ako aj prevody sú možné podľa požiadaviek zákazníka.</li></ul> |